

#### Montagekosten

Der Montagepreis hängt von der Fahrdistanz ab und wird anhand der abgebildeten Zonen berechnet. Die Tarife entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



**HEDICA**  
Beschriftungen

HEDICA Beschriftungen GmbH  
Schwadernastrasse 63  
2558 Aegerten  
Telefon 032 374 20 80  
[www.hedica.ch](http://www.hedica.ch)

# Setzen Sie Ihre Baustelle in Szene!

Baustellentafeln von  
[www.hedica.ch](http://www.hedica.ch)

**HEDICA**  
Beschriftungen

## Auswahl – einmalig unkonventionell



Einseitig



Beidseitig



Aufsatz

### Einseitig

Einseitig bedruckte Baustellentafeln.

In zwei Grössen erhältlich:

Typ 1: 450x300cm

Typ 2: 600x300cm

### Beidseitig

Zwei bedruckte Baustellentafeln.

Zwischen den beiden Tafeln werden an den Übergängen Platten befestigt um eine optische Einheit zu gewährleisten. Diese Tafeln sind in folgenden zwei Grössen erhältlich:

Typ 3: 450x300cm

Typ 4: 600x300cm

### Mit Aufsatz (optional)

Für einseitig und zweiseitig bedruckte Tafeln. Ein individueller, der Baustelle angepasster Aufsatz (max. 200x100cm) ist ein Blickfang schlechthin. Grösse und Form des Aufsatzes wird auf Kundenwunsch zugeschnitten.



## Baustellentafeln – individueller Standard

Eine Baustelle ist meist kein idyllischer Anblick. Dennoch zieht sie die Aufmerksamkeit vieler Passanten auf sich. Was wird hier gebaut? Wie sieht das Endprojekt aus? Wie lange dauert die Bauphase? Viele Fragen, die allesamt mit einer informativen Baustellentafel beantwortet werden können.

Jede Baustelle ist individuell – wie auch die Beschilderung. Wir bieten Lösungen, um auch Ihre Baustelle von der besten Seite zu präsentieren – individuell und doch zu standardisiert günstigen Konditionen!

## Montage – schnell und kostengünstig

Vorbei sind die Zeiten, als Baustellentafeln aufwendig, zeitintensiv und teuer mit Fundamenten befestigt wurden. Unsere Baustellentafeln werden mit Bodenankern montiert. Für die Kunden bedeutet dies ein einmaliges Kosten-/Nutzenverhältnis: Der Bodenanker ist einerseits kostengünstiger als ein Fundament – andererseits liegt der Hauptvorteil darin, dass er keine Austrocknungsphase benötigt und daher sofort belastet werden kann.

### Montage

Holzkonstruktion gehobelt,

Trägerbalken BxHxT: 450/600x10x10cm stark.

Querbalken BxHxT: 450/600x25x2cm.

Fundament: 2 Stahlanker SK-30 TV 1200 mit Flügel für Tafeln mit einer Grösse von 450cm respektive 3 Stahlanker für ein Grösse von 600cm.

Bitte beachten Sie folgende Punkte zur Montage

- Leitungspläne (Elektroversorgung/Kanalisation/Datenkabel etc.) am Montagestandort, sowie sämtliche Bewilligungen sind bauseitig abzuklären.
- Montage auf Asphalt/Beton und schwierigem Gelände wird in Regie und nach Aufwand verrechnet.

### Die Vorteile auf einen Blick

- kostengünstig
- Der Bodenanker ist innerhalb weniger Stunden montiert und einsatzbereit
- keine Kosten für einen maschinellen Aushub
- erfordert geringe Umgebungsarbeiten (sowohl bei der Montage wie auch bei der Demontage)
- nahezu rückstandslos demontierbar